

## Caldera Eléctrica >

Calderas de vapor para baño turco marca Thermes, equipos eléctricos fabricados bajo los estándares de calidad ISO9001, de alta eficiencia en su funcionamiento, seguras y confiables. Elementos en contacto con el agua en acero inoxidable. Acabados en pintura electrostática. Diseño exclusivo para producir vapor a alta presión. Todas sus funciones como abastecimiento de agua y control de presión se encuentran debidamente ajustadas y automatizadas. Variedad de potencias para cada necesidad. Bajo costo de operación y mantenimiento. Ideal para baños turcos de gran espacio y para usos comerciales e industriales. Garantía de 12 meses por defectos de fabricación.



| Ref.                                       | MEDIDAS DEL CUARTO<br>(metros) |       |        | Vol<br>(m <sup>3</sup> ) | Kw          | Voltios | Fases                             | Amp | Cable<br>THW | Breaker | Dimensiones<br>A x L x h | Peso<br>Kg |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----|--------------|---------|--------------------------|------------|
|                                            | Ancho                          | Largo | Altura |                          |             |         |                                   |     |              |         |                          |            |
| THD16                                      | 3                              | 3     | 2.2    | 19.8                     | 16          | 220     | 3                                 | 42  | 8            | 3 x 60  | 61 x 67 x 97             | 96         |
| THD20                                      | 3                              | 3.5   | 2.2    | 23.1                     | 20          | 220     | 3                                 | 53  | 6            | 3 x 70  | 61 x 67 x 97             | 96         |
| THD25                                      | 3                              | 4     | 2.2    | 19.8                     | 25          | 220     | 3                                 | 66  | 4            | 3 x 100 | 61 x 67 x 97             | 96         |
| THD30                                      | 4                              | 4     | 2.2    | 35.2                     | 30          | 220     | 3                                 | 79  | 4            | 3 x 100 | 61 x 67 x 97             | 96         |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES                  |                                |       |        |                          |             |         |                                   |     |              |         |                          |            |
| Presión máxima y mínima de vapor           |                                |       |        |                          | 50 -30 PSI  |         | Diferencial de presión (PSI)      |     |              |         | 20                       |            |
| Motobomba regenerativa                     |                                |       |        |                          | 1/2 HP      |         | Depósito en acero inoxidable      |     |              |         | Sí                       |            |
| Presóstato Tanco con presión y diferencial |                                |       |        |                          | Ajustable   |         | Válvula de seguridad              |     |              |         | Sí                       |            |
| Control de niveles                         |                                |       |        |                          | Electrónico |         | Control automático de temperatura |     |              |         | Opcional                 |            |